

PRZENOŚNA STACJA ZASILANIA VOLT POLSKA

TRAVEL POWERBOX 4800 (2400W)

INDEKS: 5TBBNX2400
EAN: 5904100453122

Przenośna stacja zasilania TRAVEL POWERBOX 4800 (2400W) to nowoczesne urządzenie, które umożliwia jednoczesne zasilanie kilku sprzętów, takich jak urządzenia AGD, elektronika użytkowa, czy sprzęt medyczny. Została wyposażona w wydajny akumulator LiFePO₄ o pojemności 2048Wh.

Urządzenie można ładować za pomocą panelu solarnego, ładowarki samochodowej oraz z sieci elektrycznej. Z powodzeniem sprawdzi się zarówno w domu, jak i na zewnątrz – podczas podróży, na kempingu, czy na jachcie. Dzięki możliwości ładowania z panelu solarnego stacja jest bezpieczna w użytkowaniu i przyjazna dla środowiska. Pracuje cicho, nie generuje wibracji ani uciążliwego hałasu. TRAVEL POWERBOX 4800 (2400W) może być również wykorzystywana jako niezawodne źródło zasilania awaryjnego podczas przerw w dostawie prądu.

Nowoczesna technologia i szeroka kompatybilność

Przenośna stacja zasilania TRAVEL POWERBOX 4800 (2400W) zapewnia stały dostęp do energii w każdym miejscu. Bezproblemowo współpracuje z większością popularnych urządzeń, takich jak smartfony, laptopy, aparaty fotograficzne, drony, przenośne lodówki turystyczne czy oświetlenie. Doskonale sprawdza się podczas biwakowania, wypraw samochodowych, turystyki pieszej, wędkarstwa, czy wspinaczki.

Zaawansowany akumulator LiFePO₄ – wydajność i długa żywotność

TRAVEL POWERBOX 4800 (2400W) została wyposażona w nowoczesny akumulator LiFePO₄ (litowo-żelazowo-fosforanowy) o pojemności 2048Wh, który wyróżnia się wbudowanym systemem zarządzania BMS, dużą ilością cykli (do 4000 cykli) oraz niską wagą. Dzięki dużej liczbie cykli i bardzo niskiemu samorozładowaniu akumulator LiFePO₄ doskonale sprawdza się jako niezawodne źródło energii w stacjach zasilania.

Zasilanie w zgodzie z naturą

W dobie rosnącego zainteresowania ekologią i OZE (odnawialnymi źródłami energii) przenośna stacja zasilania TRAVEL POWERBOX 4800 (2400W) stanowi doskonałą odpowiedź na potrzeby użytkowników poszukujących czystego, niezawodnego i mobilnego źródła energii. Urządzenie nie wymaga stosowania paliw, nie emituje spalin ani toksycznych oparów. Może być ładowane energią słoneczną – wystarczy podłączyć je do panelu solarnego.

Nowoczesny design dopasowany do Twojego stylu życia

TRAVEL POWERBOX 4800 (2400W) wyróżnia się nowoczesnym, minimalistycznym wzornictwem, które łączy elegancję z funkcjonalnością. Starannie zaprojektowana obudowa z wytrzymałym wykończeniem nie tylko nadaje urządzeniu prestiżowy wygląd, lecz także chroni je przed zarysowaniami i codziennym zużyciem. Smukła forma sprawia, że stacja doskonale komponuje się zarówno z nowoczesnym wnętrzem domu, jak i przestrzenią biurową czy kamperem.



TRAVEL POWERBOX 4800



TRAVEL POWERBOX 4800



TRAVEL POWERBOX 4800



TRAVEL POWERBOX 4800

PRZENOŚNA STACJA ZASILANIA VOLT POLSKA

TRAVEL POWERBOX 4800 (2400W)

INDEKS: 5TBBNX1200
EAN: 5904100453115

Stacja wyposażona jest w: gniazda wyjściowe AC, porty wyjściowe 12VDC, port samochodowy (zapalniczki), porty USB-C (Type-C), porty szybkiego ładowania USB 3.0.

Czas ładowania przenośnej stacji zasilania TRAVEL BOX 4800 (2400W) w zależności od źródła energii:

- Ładowanie AC: 1,5-2godzin (szybkie), 4-5godzin (normalne), 7-8godz (ciche)
- Ładowanie samochodowe: 3,5-4,5godzin (24V), 19-21godz (12V)
- Ładowanie z panelu solarnego: 4godzin (panel 200W)



TRAVEL POWERBOX 4800



TRAVEL POWERBOX 4800



TRAVEL POWERBOX 4800



TRAVEL POWERBOX 4800

Parametry techniczne:

MODEL	4800
Pojemność akumulatora	2048Wh±5% (40Ah /51,2V)
Moc ciągła	2400W
Moc chwilowa	4800W
Wyjście AC	230V+10%
Wejście AC	AC 196-264V/1500W Max
Wejście panel solarny	16-100V/25A 1200W Max
Żywotność akumulatora	4000 cykli
Przebieg napięcia wyjściowego	Czysta sinusoida
USB-A1	QC maks. 18 W (5V2,4A & 9V2A & 12V1,5 A)
USB-A2	QC maks. 18 W (5V2,4A & 9V2A & 12V1,5A)
USB-C1	PD 100 W (5V3A & 9V3A & 12V3A & 15V3A & 20V5A)
USB-C2	PD 27 W (5V3A & 9V3A & 12V2,25A & 15V1,8A & 20V1,35 A)
1 × Gniazdo zapalniczki 13,8V/maks. 12A + 2× DC5521	Moc znamionowa 13,8 V/maks. 5A (łącznie maks. 12 A)
Gniazda AC	3x gniazda AC
Temperatura robocza (ładowanie)	0°C~40°C
Temperatura robocza (rozładowanie)	- 10°C~40°C
Wymiary produktu	465×260×295mm
Waga produktu	23kg
Wymiary opakowania jednostkowego	52,5x34x37,5cm
Waga opakowania jednostkowego	25,61kg
Wymiary opakowania zbiorczego	54,2x36x39,5cm
Waga opakowania zbiorczego	26,7kg