EPEVER WiFi 2.4G RJ45 D

Adaptér WiFi

Přehled

Adaptér EPEVER WiFi 2.4G RJ45 D WiFi se používá především k přenosu různých údajů o výrobě elektrické energie v reálném čase z řídicích jednotek EPEVER, střídačů, hybridních nabíječek střídačů atd. na cloudový server EPEVER. Podporuje bezdrátové monitorování a nastavování parametrů zařízení na místě prostřednictvím cloudových serverů, mobilních aplikací nebo velkoplošných obrazovek.



Funkce

- Síťová komunikace 2.4G WiFi
- Spolupracuje s řídicími jednotkami, měniči a nabíječkami měničů s
- rozhraním RJ45 Plug-and-Play se snadným nastavením
- Komunikační port je napájen přímo, není nutné externí napájení
- Komunikační vzdálenost: Komunikační vzdálenost: až 20 metrů
- Podpora dvou pracovních režimů: Offline monitorování; WIFI odesílání dat do cloudu
- Výrobky vhodné pro aplikaci Solar Guardian：
  XTRA、Triron、Tracer-AN(10-40A)、Tracer-AN(50-100A)、IPower-Plus、IPT、HPS-AL、HPS-AHL、. UPower-Hi、Tracer-CPN

Kompatibilní produkty:

- Ovladače: XTRA、Triron、Tracer-AN(10-40A)、Tracer-AN(50-100A)、Tracer-CPN Měniče:
- IPower-Plus、IPT
- Invertorová nabíječka: HPS-AL、HPS-AHL、UPower-Hi

Specifikace

Parametr / Model	EPEVER WiFi 2.4G RJ45 D
Pracovní napětí	5V ± 0,5V (napájení z komunikačního portu RS485)
Spotřeba energie	Špičková emise: 150mA; volnoběh: 310uA
Skříň	IP30
Způsob komunikace	RS485
Parametry komunikace	115200Bps, 8N1
Standard rozhraní	Komunikační standard EPEVER V1-1.0
Pracovní frekvence	2,4 ~ 2,4835 GHz
Rozsah pracovních teplot	-40℃~ 85℃
Rozměr	63 mm x 19 mm x 10 mm
Čistá hmotnost	7.7g

Poznámka: Pracovní napětí adaptéru WiFi je 4,5 V ~ 5,5 V a špičkové vyzařování je 150 mA, což je vhodné pouze pro zařízení, která tento požadavek splňují.

Ke stažení Solar Guardian

Google Play

Apple App Store

PEKINGSKÁ SPOLEČNOST EPSOLAR TECHNOLOGY CO., LTD.
+86-10-82894112

HUIZHOU EPEVER TECHNOLOGY CO., LTD.
+86-752-3889706

PEKINGSKÁ SPOLEČNOST EPSOLAR TECHNOLOGY CO., LTD.
POBOČKA V ŠEN-ČENU
+86-755-89236750